

Rengøring og Vedligeholdelse Lakerede trægulve

Tarkett gulvplejeprodukter forenkler vedligeholdelsen og forlænger trægulvets i forvejen lange levetid. Forskellige træsorter har forskellige egenskaber fx hårdhed, slidstyrke, farve m.m. Rent farvemæssigt forandres alle træsorter umiddelbart, når gulvet udsættes for ultraviolet (UV) lys. Denne modningsproces sker, for visse træsorter, hurtigere end for andre. Kirsebær, fyr og eksotiske træsorter er blandt dem, der forandrer sig hurtigst og mest.


Indeklima

Korrekt indeklima og luftfugtighed er vigtigt for, at trægulvet ikke arbejder og forandres mere end normalt. I nye huse bør man være specielt opmærksom på dette. Byggefugt og normal sommerfugt kræver god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) skal ligge i intervallet 30 - 60% ved minimum 18°C. I fyringssæsonen kan der blive for tørt – under 30% RF, og da kræves det, at luften tilføres fugtighed ved hjælp af f.eks. luftfugtere.

Stop snavset ved indgangen

Stop snavset ved hoveddøren med effektive aftørningsmåtter. Det letter den daglige rengøring og mindsker slitage på gulvet. Vær opmærksom på, at specielt grus og sand slider og skader gulvet. Kontorstole- underlag og filtdupper under stole- og bordben beskytter og reducerer risikoen for ridser og mærker.

Rengøring



- Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre rengøringsmetoder, som tømopning eller støvsugning.
- Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en hårdt opvredet klud. Svaber anbefales ikke, da den efterlader for meget vand på gulvet. Tilsæt evt. vandet lidt **Tarkett Gulvvaskemiddel** eller andet neutralt rengøringsmiddel.
- Vedligehold eventuelt gulvet med **Tarkett Lak Refresher** for at give gulvet optimal beskyttelse. I boligmiljø 1-2 gange/år, i offentligt miljø 6-10 gange/år. Den daglige rengøring bliver lettere, og gulvets levetid forlænges. **Tarkett Lak Refresher** har en smudsafvisende effekt, indeholder ikke voks og gulner ikke.





Lakeringsanvisning

På fabriklakerede gulve (UV-dobbelthærdede lakker)

Tarkett trægulve leveres fra fabrikken med en UV-dobbelthærdet lak. Det er vigtigt, at lakken mellemstribes før en eventuel efterlakering foretages. Der anvendes slibepapir nr. 100/120 efterfulgt af støvsugning. Lakken påføres i et jævnt fyldigt lag (ca. 8 - 10 m²/liter). Hvis det ønskes, kan der efter 12 timer påføres endnu et lag efter forudgående mellemstribning og støvsugning. Vi anbefaler Tarkett's lugtsvage 1-komponent vandbaseret lak. Følg anvisningen på emballagen nøje.

På ulakerede gulve (nye eller slebet til træ-rent)

Gulvet slibes rent for smuds og ujævnheder. Sidste slibning udføres med slibepapir nr. 100/120. Der støvsuges grundigt inden lakering. Lakken påføres med pensel, børste eller rulle i et jævnt fyldigt lag (ca. 8 - 10 m²/liter). Når lakken er tør (ca. 1 - 1½ time), mellemstribes gulvet let med slibepapir nr. 100/120 og støvsuges grundigt inden andet lag påføres.

Ved behov kan gulvet påføres endnu et lag efter mellemstribning og støvsugning. Denne må dog først påføres 12 timer efter den forudgående.

På tidligere lakerede gulve

Rengør gulvet for evt. voks, sæberester, fedt og smuds. Sidste afvaskning foretages med 3 dl 32% eddikesyre til 10 liter vand. Herefter mellemstribes med sandpapir 100/120, efterfulgt af grundig støvsugning. Påfør lakken i et fyldigt jævnt lag (ca. 8 - 10 m²/liter). Ønskes endnu en strygning, kan denne tidligst udføres efter 12 timer, og først efter forudgående mellemstribning og støvsugning.

OBS!

Det er en forudsætning for et godt resultat, at alle anvisninger med hensyn til temperaturer og luftfugtighed er overholdt.

Pletguide

Tarkett lakerede trægulve har en høj resistens mod ridser og pletter. For at opnå det bedste resultat skal pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten er fjernet, tørres efter med rent vand og en hårdt opvredet klud.

Plettype	Fjernes bedst med
Frugt, bær, saft, sodavand, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te	Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt opvaskemiddel
Chokolade, fedt, skocreme, hælmarker, olie, tjære, asfalt	Rensebenzin
Karbonpapir, farvepapir, stencil, blæk, kuglepen, læbestift	Sprit
Urin, opkast	Vand, tilsat Tarkett Gulvvaskemiddel eller mildt opvaskemiddel
Blod	Koldt vand