

Ruko



LÅSESPRAY

Ruko Låsespray er et smøre- og rensemiddel specielt udviklet til låsecylindre og som øger låsecylinderens funktionssikkerhed og levetid væsentligt. Låsesprayen er klar til brug efter let omrystning. Sprayens plasticrør anbringes i nøglehullet, hvorefter sprayknappen holdes nede i ca. 1 sekund. Stik nøglen ind og drej et par gange. Ruko Låsespray er hurtigtørrende, lugt- og farvefri og binder ikke støv og snavs.




LÅSEFEDT

Ruko Låsefedt er ideel til smørring af låsefaller og lign., idet fedtet trænger ind i stålets mikroskopiske ujævnheder og giver fallen en glat og hård overflade, der gør at døren lukker lettere og mere lydløst. Låsefedt er fugtgivende, mindsker korrosion og binder ikke salt. Kan også anvendes til smørring af hængsler og lign.



LÅSECYLINDRE

Før ibrugtagning skal låsecylinderen smøres med Ruko Låsespray. For at bevare cylinderens funktion fremover, anbefales at anvende Ruko Låsespray for hver 5.000 åbninger, dog mindst en gang hvert halve år. I vintertiden på særligt udsatte cylindere, f.eks. gitterportilåse og udendørs stålskabe, anbefales hyppigere forebyggende behandling med Ruko Låsespray for at hindre tilfrysning. Til evt. optøning anbefales isopropylalkohol. Der må aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylinderen.



HÆNGELÅSE

Brug Ruko Låsespray i nøglehullet på hængelåsen. Smør med Ruko Låsefedt i bøjlehullet og på den flade side af bøjlen.

VIGTIGT:

Alle Ruko cylindre og hængelåse skal vedligeholdes med Ruko Låsespray for at undgå funktionsproblemer. Ruko's testresultater viser, at ved anvendelse af forkert låsespray nedsættes cylinderens funktion betydeligt og slitage af cylinder og på nøglen forøges væsentligt.


NØGLER


Nøgler bør holdes rene for smuds, da det ellers føres med ind i cylinderen og virker skadelig på mekanismen.

Rengør af og til nøglen.

Nøgler til Cliq system indeholder elektronik og nøglerne er ikke vandtætte.

Hvis nøglen bliver våd, fjernes batteriet og nøglen tørres ved stuetemperatur.





PUDSNING

Produkter med overflade af krom, rustfrit look eller rustfrit stål kan aftørres med en fugtig klud, evt. med sæbe.

Produkter af lakeret messing aftørres med en fugtig klud. Produkter af ulakeret messing kan pudses med pudsecreme uden slibemiddel. På messingcylindre må nøglen indsættes, mens pudsgning foregår, for at hindre pudsecreme i at trænge ind i cylinderen.

Nøglen aftørres omhyggeligt bagefter.



Overmaling af cylindre og andre produkter med bevægelig mekanisme må ikke finde sted.



FUNXION DØRGREB

Nålelejet i Funxion dørgræb er smurt fra fabrikken og kræver ikke yderligere smøring.

DØRÅBNERE OG DØRLUKKERE

For at opnå optimal funktion skal døråbnere og dørslukkere checkes jævnligt. Døren skal lukke helt, men ikke med for stor kraft; døren må ikke banke i og ej heller støde på væg eller lignende ved åbning. Låsen skal være låst op før døråbneren åbner døren. Dørstop skal monteres.



LÅSEKASSER, MOTORLÅSE OG LÅSEKASSER MED MAGNETKONTAKT

Låsene er klar til brug; de indvendige dele skal ikke smøres. Derimod anbefales det at smøre falen for hver 5000 åbninger, dog mindst en gang hvert halve år med Ruko låsefedt.

BEMÆRK! Brug ikke låsespray i låsekasser og motorlås.

Karmoverføringen beskytter kabler til motorlås og lignende i overføringen mellem dør og karm. Kontrollér at karmoverføringen er hel, at den er fastgjort på forsvarlig vis og at den ikke har skarpe knæk. Derudover skal karmoverføringen hænge frit uden at komme i forbindelse med omgivende ting.



EL-SLUTBLIK

De bevægelige dele af el-slutblikket smøres med Ruko Låsefedt for hver 5.000 åbninger, dog mindst en gang hvert halve år.

KORTLÆSERE OG TASTATURER

Disse kan rengøres med en fugtig klud. Læsehovedet renses to gange med et renseskort. I udsatte miljøer kan det være nødvendigt at rense læsehovedet oftere.

