



Køkken

Lakerede/malede låger:

Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en tør klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. *Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.*

Laminatbelagte låger

Låger, skuffer m.v., der er laminatbelagt, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teske pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Speciel laminatrens kan købes hos nærmeste HTH forhandler. Microfiberklude kan ligeledes anvendes ved rengøring af laminat. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtigt fjernes med rensebenzin (OBS! Brandfare!). Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. *Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Bemærk! Kamfer (findes i visse håndcremer) - kan ødelægge overfladen på laminaten. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.*

Hylder:

Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit.

Laminatbordplader:

Laminatbordplader har en meget slidstærk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen. *Garantien dækker ikke, hvis der er opstået skader fra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke dække, hvis der er brugt skurepulver til rengøring af bordpladen.* Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand (bemærk: Træforkanter tåler ikke denne koncentration) - brug alternativt acetone - husk tilstrækkelig udluftning. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengøringsmidler. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordplade. Ved specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der medfølger pladen. HTH yder ikke garanti på bordplader, der ikke er samlet/monteret i overensstemmelse med forskrifterne i HTHs monteringsvejledning.

Bordplader af massivt træ (fra SPEKVA):

Planteolie – neutral: Bordpladerne er fra fabrikken behandlet med rå linolie uden hænder.

Planteolie – hvid: Bordpladerne er fra fabrikken behandlet med hvidolie.

Pladerne forbliver smukkeste, og holder længere hvis De efterbehandler 2-3 gange inden for den første måned og derefter ca. 1 gang i kvartalet eller efter behov.

Vedligehold:

1. Ryst flasken før bruge.
2. Påfør et tyndt lag olie med SPEKVA poleringspudding. - Hellere lidt men ofte.
3. Vær omhyggelig med fordelingen af pigmenterne – kun ved planteolie – hvid.
4. Lad det trække i ca. 5 minutter.
5. Fordel olien til de områder på pladen som virker "tørre" – fjern derefter den overskydende olie med en bomuldsklud.
6. Efter ca. 15 – 20 minutter poleres pladen med en bomuldsklud/SPEKVA plejesæt – ved at polere i olien opnås en meget fin og glat overflade.
7. Lad bordpladen stå uberørt i ca. ½ døgn.

Rengøring: Til daglig rengøring anbefales almindeligt sæbe/vand. **OBS ikke koncentreret sæbe/opvaskemiddel.**

Bemærk: Undgå længere tids påvirkning af vand på pladerne f.eks. klude, koppe, tallerkener, vaser m.m.

Husholdningsudstyr såsom kaffemaskiner, der afgiver en konstant varme, må ikke placeres direkte på en massivtræsplade.

Den varmegivende kilde placeres derimod på et varmeafvisende underlag, så misfarvning, udtørring og revnedannelser undgås.

Der må aldrig pudses med ståluld eller groft sandpapir på overfladen. Er der behov for pudsnings, skal dette ske med meget fint sandpapir min. korn 180 eller finere.

OBS: Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg. **Opbevares utilgængeligt for børn.**

Opbevares tørt og frostfrit.

Bordplader af rustfrit stål:

Rustfri stålboardplader har stor styrke og modstandsdygtighed, samtidig med at de er meget rengøringsvenlige. Rustfri stål ligger på linie med glaskeramiske overflader med hensyn til rengøringsvenlighed, herunder fjernelse af bakterier.

På trods af de gode egenskaber skal rustfrie stålboardplader vedligeholdes for at man kan glædes ved dem gennem en lang årrække.

Regler for daglig vedligehold:

1. Når de rustfri overflader har været i brug skal de rengøres med en fnugfri klud eller en blød børste. Først med opvaskemiddel og efterfølgende med rent vand.
2. Aflejringer i form af fedtstof eller olie fjernes med et universalrengøringsmiddel, hvorefter de rustfri flader atter rengøres med en fnugfri klud. Først med opvaskemiddel og efterfølgende med rent vand.
3. Ved fastsiddende aflejringer kan man benytte en nylonsvamp; husk, i den forbindelse, altid at bevæge svampen i bordets længderetning. Der må **aldrig** anvendes ståluld eller lignende.
4. Kalkaflejringer fjernes med et afkalkningsmiddel. Sørg for at de rustfri flader ikke påvirkes i længere tid (max. 3 min. af gangen) og skyld grundigt efter med rent vand.
5. Anvend aldrig slibende eller skurende rengøringsmidler.
6. De afvaskede og rengjorte flader aftøres med en tør fnugfri klud.
7. Anbring aldrig stålredskaber og gryder direkte på rustfri flader, da dette let fører til ridser og i nogle tilfælde efterlade materiale aflejringer, der siden hen kan danne rust på fladerne.
8. Opståede rustpletter kan forsøges fjernet med et pudsemiddel til rustfri stål, følg i så tilfælde nøje produktets brugsanvisning.
9. Hvis man har anvendt klorholdige rengøringsmidler skal de rustfri flader skyldes grundigt med rent vand umiddelbart efter brugen. Bemærk at klorholdige væsker ikke må henstå i vasken i længere tid.
10. Brug aldrig syreholdige rengøringsmidler så som: sælpudsemidler, salt- og svovlsyre eller lignende.
11. Sørg altid for at alle de rustfri flader er rengjorte efter brugen. Rester af f.eks. salt, eddike surmælksprodukter mv. kan give mærker i overflader som kun vanskeligt lader sig fjerne.

Køkkenvaske:

Stålvaske aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, følg da rengøringsvejledning beskrevet under rustfri stålboardplader. Der kan også i handelen fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvaske.

Spot:

Hvad angår halogenspots er der få men vigtige ting man skal huske. **Halogenspots til køkkenbelysning er monteret med 10W pære.** Ved udskiftning af pære **må man ikke udskifte med en pære med større antal watt.** Dette er særdeles vigtigt at huske på, da det kan overbelaste transformeren og få den til at brænde sammen. Desuden skal man huske på, at en halogenpære bliver meget varm. Undlad at sætte fingrene direkte på glasset af pæren ved udskiftning netop for at undgå, da fedtstof fra huden får pæren til at brænde sammen. Pæren leveres indpakket i plastic. Åbn den ende hvor de to stikben sidder og hold på plasticposen/pæren mens man monterer pæren i lampen. Pas på ikke at vrikke med pæren efter montering da stikbenene kan risikere at knække. Monter desuden pæren i lampen mens den er slukket. (Hvis dette er muligt).